KLEO PRO
ТРАДИЦИОННОЕ ФРАНЦУЗСКОЕ КАЧЕСТВО

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ

KLEO PRO герметик АКРИЛОВЫЙ белый

Однокомпонентный уплотнитель белого цвета для профессиональной долговечной герметизации при строительных и ремонтных работах во влажным помещениях. Применяется внутри и снаружи помещений на пористых и не пористых поверхностях.

Назначение:

- Герметизация и заполнение трещин, изломов в балюстрадах, стенах и подоконниках
- Герметизация соединений гипсокартонных плит
- Мелкий ремонт штукатурки перед окрашиванием
- Герметизация дверных коробок и оконных рам
- Герметизация элементов из газобетона
- Герметизация мало деформационных конструкционных швов между кирпичом, бетоном, древесиной и др.

Свойства:

- Консистенция: белая паста
- Высокая адгезия к большинству пористых материалов
- После отверждения выдерживает температуру - 25°C - + 80 ^{0}C
- Рекомендуемая температура применения: + 7 - +40 ^{0}C
- Время позиционирования поверхностей: 10 минут
- Время отверждения: 1 мм/сутки
- Плотность: 1,67 +/- 0,05 г / см^{3}
- Можно окрашивать любыми типами красок
- Короткое время образования пленки
- Влагоустойчив после отверждения
- Глянцевая отделка
- Легко очищается водой
- Можно использовать на влажных поверхностях
- Без запаха

Состав:
Водная дисперсия сополимера сложных эфиров акриловой кислоты, пластификаторы, пигменты, фунгициды

Код товара для заказа:
090 герм Акрил PRO

Страна происхождения: ЕС

Тип упаковки: картридж

Объем: 280 мл

Количество в коробке: 12 шт.

Минимальный заказ: 12 шт.

Меры безопасности:
БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ! Избегать попадания на кожу и в глаза! При попадании в глаза и на кожу, немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. Работать в хорошо проветриваемом помещении.

Условия хранения:
Хранить в закрытом виде при температуре от +5°C до +25°C. Беречь от мороза и влаги!
Срок хранения: 24 месяца с даты изготовления, указанной на картридже.