KLEO PRO

ТРАДИЦИОННОЕ ФРАНЦУЗСКОЕ КАЧЕСТВО

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ

Очиститель монтажной пены KLEO PRO C50

Универсальный очиститель монтажных пистолетов KLEO PRO C50. Химическая формула гарантирует эффективное и быстрое удаление незастывшей (свежей) пены с ткани, оконных рам и инструмента. Идеально подходит для подготовки стальных поверхностей перед использованием силиконов и полиуретанов.

Применение (ручная чистка):

- Установите наконечник на клапан Очистителя;
- Распылите средство на свежие пятна пены, оставьте на некоторое время для максимального эффекта;
- Вытрите смоченную в Очистителе поверхность ветошью;
- При необходимости повторите процедуру.

Применение (очистка пистолета):

- Извлеките из пистолета баллон с пеной. Продолжайте работать пистолетом некоторое время, чтобы выпустить остатки пены;
- Установите наконечник на клапан Очистителя;
- Распылите Очиститель на клапан баллона с пеной и на адаптер пено-пистолета;
- После очистки адаптера пистолета присоедините к пистолету баллон с Очистителем;
- Нажимайте на курок пистолета до его полного очищения.

Свойства:
Температура использования – от -10°С до +30°С
Цвет: бесцветный
Чрезвычайно огнеопасный класс F+

Состав:
Растворитель – Ацетон;
Проппелант - Пропан и Изобутан.

Меры безопасности:
Очиститель очень огнеопасен и легко воспламеняется, хранить в недоступных для детей местах. Использовать только в хорошо вентилируемых помещениях, избегать курения и статического электричества. Аэрозольный баллон запрещено хранить при температуре свыше +50°С, вблизи источников тепла и под прямыми солнечными лучами. Не распылять на огонь и раскаленные предметы. Держать вдали от источников возгорания.

Код товара для заказа:
К2-П-3132

Страна происхождения:
Россия

Тип упаковки:
Аэрозольный металлический баллон 650 мл.

Объем содержимого:
500 мл

Условия хранения:
Хранить в герметично закрытой оригинальной упаковке, в сухом прохладном месте при температуре от +5 °С до +30 °С.
Транспортировка и хранение Очистителя С50 при отрицательных температурах не оказывает влияния на его качество. Максимально допустимая отрицательная температура при транспортировке и хранении товара -25 °С. Максимально допустимый срок хранения при максимально допустимой отрицательной температуре 25 дней.
Максимальное количество циклов заморозка/разморозка – 10 раз.
Срок хранения: 12 месяцев со дня производства.