KLEO PRO

ТРАДИЦИОННОЕ ФРАНЦУЗСКОЕ КАЧЕСТВО

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ

KLEO PRO монтажный клей УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Однокомпонентный клей на основе растворителей на базе SBS.

Назначение:

Для приклеивания бордюров, панелей, древесины, керамических плиток и декоративных инструментов, подоконников, твердого ПВХ, стекла, металлов ко всем типам оснований (бетон, кирпич, гипс).

Свойства:

Быстрое схватывание
Отличная адгезия
Прочное соединение
Консистенция: бежевая паста
Температура применения: от +10 ^{o}C
Температурная устойчивость шва: от -20°C до+60°C
Время полного затвердевания: 24 - 48 часов (в зависимости от t^{o} применения)
Максимальное время схватывания: 5-10 минут
Сила склеивания: 49 кг/см^2

Способ применения:

Склеиваемые поверхности тщательно очистить, обеспылить и просушить. Клей нанести на одну из склеиваемых поверхностей точечно или полосами. В связи с коротким временем высыхания, нанести на поверхность, которую можно уложить в течение 5-10 минут. Приклеиваемый элемент приложить к основанию и сильно прижать. Полная прочность достигается по истечении 48 часов.

Меры безопасности:

БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ! Хранить и использовать в хорошо проветриваемом помещении, вдали от источников огня, не курить. Хранить и утилизировать согласно установленным правилам. В случае проглатывания немедленно обратитесь к врачу, показав ему данную упаковку.

Условия хранения:

Клей хранить в течение 12 месяцев от даты изготовления в оригинальных закрытых заводских упаковках при температуре от +5 ^{o}C до +25°C.

Состав:
Каучуки SBS, водородные смолы, органические растворители, минеральные наполнители

Код заказа:
130 монтаж Унив PRO

Страна происхождения:
ЕС

Тип упаковки: картридж

Масса: 360 г.

Количество коробке: 12шт.

Минимальный заказ: 12 шт.